

# Технический паспорт

H06610B

SHOECOVER SAFEFEET® SKIDGUARD™ White PP - Standard  
 Че ы д я об и п а и ко о подо о



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Наи ено ание:

Shoecover SafeFeet® Skidguard™ White PP with impermeable anti-slip blue sole

Материал:

PP (полипропилен)

Цвет:

White (белый)

Состав:

PP + Blue Sole (полипропилен + синяя подошва)

Плотность:

35 g/m<sup>2</sup>

Толщина:

60 μm

Размер:

380 x 160 mm

Количество:

9 шт.

Срок хранения:

4000 шт.

Срок годности:

3 года



## Механическая информация (Измерения сделаны CETELOR laboratory)

Тест	Стандарт	Средняя	Единица	Толерантность	
Сила растяжения и разрыва	NF EN ISO 9073-3	Force at Break (F <sub>max</sub> ):	73,1	N	+/-5%
		Force at Tear (F <sub>tear</sub> ):	56,8	%	+/-5%
		Force at Seal (F <sub>seal</sub> ):	61,2	N	+/-10%
		Force at Seal (F <sub>seal</sub> ):	62,9	%	+/-13%
Удлинение при разрыве	NF EN ISO 9073-4	16,7	%	+/-17%	
	NF EN ISO 9073-4	17,36	%	+/-13%	

## Производственная Микробиологическая Информация (MICROSEPT laboratory)

NF EN 11737:2006

Микробы:

: ASR, E.coli, Staphylococcus.

# H06610B

# SHOECOVER SAFEFEET® SKIDGUARD™ White PP - Standard Impermeable anti-slip blue sole

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Произведено по EN ISO 13485 сертифицированному стандарту NF ISO 9073-10 (IFTN Test) : выброс частиц :

-  $\leq 0,5 \mu\text{m}$  : коэф 2,3

-  $\leq 3 \mu\text{m}$  : коэф 1,7

IEST-RP-CC003.3 (NELSON Test) : выброс частиц (HELMKE) :

-  $\leq 0,3 \mu\text{m}$  : 8 частиц

-  $\leq 0,5 \mu\text{m}$  : 10 частиц

Контроль за производственными процедурами - Прослеживаемость - Анализ рисков

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Приемлемые условия хранения и складирования: не подвергать воздействию влажности и солнечных лучей, хранить при температуре между 5°C и 40°C

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Спецификация  
(Коробка)



EAN Коды

Item	Size mm	Gross weight kg	QTY/ outer case	Outer case/ Pallet	Item	Outer case
H06610B	400 x 400 x 380	4,2	400	36	H06610B	3 662 036 002 556

